

Φ | O by GME / SIRIO



FABRICANTE

GME DIVISIÓN BAÑO, S.L.
C/ Pinadeta, 16
46930 Quart de Poblet (Valencia), ESPAÑA
T. +34 962 521 855 Fax +34 962 521 856
info@gmelorente.com | gmelorente.com

PRODUCTO

Serie SIRIO BLANCO de GME con servicio de entrega inmediato. Formatos de caño alto, de lavabo, de bidé, de ducha y de bañera.

Grifería pintura epoxy blanco.
Cartucho cerámico 25 mm.
Aireador Neoperl.
Latiguillos 3/8" CE.

Información facilitada por el fabricante bajo su responsabilidad.

ENSAYOS REALIZADOS

NORMATIVA

RESULTADO

Resistencia a la corrosión (NSS)	UNE EN 248:2003	Correcto
Estanqueidad	UNE EN 817:2009	Correcto
Resistencia mecánica bajo presión	UNE EN 817:2009	Correcto
Resistencia torsión órgano maniobra	UNE EN 817:2009	Correcto
Caudal de agua	UNE EN 817:2009	Clase de caudal Z
- Con aireador		7,9 l/mn
- Sin aireador		11,1 l/mn
Dispersión chorro	UNE EN 19703	>95%

Φ | O by GME / SIRIO



FABRICANTE

GME DIVISIÓN BAÑO, S.L.
 C/ Pinadeta, 16
 46930 Quart de Poblet (Valencia), ESPAÑA
 T. +34 962 521 855 Fax +34 962 521 856
 info@gmelorente.com | gmelorente.com

PRODUCTO

Serie SIRIO CROMO de GME con servicio de entrega inmediato. Formatos de caño alto, de lavabo, de bidé, de ducha y de bañera.

Grifería en latón cromado.
 Cartucho cerámico 25 mm.
 Aireador Neoperl.
 Latiguillos 3/8" CE.

Información facilitada por el fabricante bajo su responsabilidad.

ENSAYOS REALIZADOS

NORMATIVA

RESULTADO

Resistencia a la corrosión (NSS)	UNE EN 248:2003	Correcto
Estanqueidad	UNE EN 817:2009	Correcto
Resistencia mecánica bajo presión	UNE EN 817:2009	Correcto
Resistencia torsión órgano maniobra	UNE EN 817:2009	Correcto
Caudal de agua	UNE EN 817:2009	Clase de caudal Z
- Con aireador	7,9 l/mn	
- Sin aireador	11,1 l/mn	
Dispersión chorro	UNE EN 19703	>95%

Φ | O by GME / SIRIO



FABRICANTE

GME DIVISIÓN BAÑO, S.L.
 C/ Pinadeta, 16
 46930 Quart de Poblet (Valencia), ESPAÑA
 T. +34 962 521 855 Fax +34 962 521 856
 info@gmelorente.com | gmelorente.com

PRODUCTO

Serie SIRIO NEGRO de GME con servicio de entrega inmediato. Formatos de caño alto, de lavabo, de bidé, de ducha y de bañera.

Grifería en latón negro mate.
 Cartucho cerámico 25 mm.
 Aireador Neoperl.
 Latiguillos 3/8" CE.

Información facilitada por el fabricante bajo su responsabilidad.

ENSAYOS REALIZADOS

NORMATIVA

RESULTADO

Resistencia a la corrosión (NSS)	UNE EN 248:2003	Correcto
Estanqueidad	UNE EN 817:2009	Correcto
Resistencia mecánica bajo presión	UNE EN 817:2009	Correcto
Resistencia torsión órgano maniobra	UNE EN 817:2009	Correcto
Caudal de agua	UNE EN 817:2009	Clase de caudal Z
- Con aireador		7,9 l/mn
- Sin aireador		11,1 l/mn
Dispersión chorro	UNE EN 19703	>95%


FABRICANTE

GME DIVISIÓN BAÑO, S.L.
 C/ Pinadeta, 16
 46930 Quart de Poblet (Valencia), ESPAÑA
 T. +34 962 521 855 Fax +34 962 521 856
 info@gmelorente.com | gmelorente.com

PRODUCTO

Serie SIRIO NIQUEL de GME con servicio de entrega inmediato. Formatos de caño alto, de lavabo, de bidé, de ducha y de bañera.

Grifería en latón níquel cepillado PVD.
 Cartucho cerámico 25 mm.
 Aireador Neoperl.
 Latiguillos 3/8" CE.

Información facilitada por el fabricante bajo su responsabilidad.

ENsayos realizados
NORMATIVA
RESULTADO

Resistencia a la corrosión (NSS)	UNE EN 248:2003	Correcto
Estanqueidad	UNE EN 817:2009	Correcto
Resistencia mecánica bajo presión	UNE EN 817:2009	Correcto
Resistencia torsión órgano maniobra	UNE EN 817:2009	Correcto
Caudal de agua	UNE EN 817:2009	Clase de caudal Z
- Con aireador	7,9 l/mn	
- Sin aireador	11,1 l/mn	
Dispersión chorro	UNE EN 19703	>95%

Φ | O by GME / SIRIO



FABRICANTE

GME DIVISIÓN BAÑO, S.L.
C/ Pinadeta, 16
46930 Quart de Poblet (Valencia), ESPAÑA
T. +34 962 521 855 Fax +34 962 521 856
info@gmelorente.com | gmelorente.com

PRODUCTO

Serie SIRIO ORO de GME con servicio de entrega inmediato. Formatos de caño alto, de lavabo, de bidé, de ducha y de bañera.

Grifería en latón oro cepillado PVD.
Cartucho cerámico 25 mm.
Aireador Neoperl.
Latiguillos 3/8" CE.

Información facilitada por el fabricante bajo su responsabilidad.

ENSAYOS REALIZADOS	NORMATIVA	RESULTADO
Resistencia a la corrosión (NSS)	UNE EN 248:2003	Correcto
Estanqueidad	UNE EN 817:2009	Correcto
Resistencia mecánica bajo presión	UNE EN 817:2009	Correcto
Resistencia torsión órgano maniobra	UNE EN 817:2009	Correcto
Caudal de agua	UNE EN 817:2009	Clase de caudal Z
- Con aireador		7,9 l/mn
- Sin aireador		11,1 l/mn
Dispersión chorro	UNE EN 19703	>95%